





CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'

Diametro max. di rotazione

Diametro max. tornibile

Distanza tra fine mandrino e superficie torretta

Diametro max. tornibile da barra

695 mm 380 mm da135 a 710 mm 65 mm



CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Corsa asse X 230 mm Corsa asse Y 100 mm Corsa asse Z 575 mm Avanzamento rapido asse X 30 m/min Avanzamento rapido asse Y 21 m/min Avanzamento rapido asse Z 33 m/min

MANDRINO PRINCIPALE:

Velocità di rotazione massima 5.000 giri/min Velocità di rotazione minima 35 giri/min Naso mandrino A2-6 Foro mandrino 76 mm Posizionamento mandrino (asse C) 0,001 dea Avanzamento rapido asse C 400 giri/min

Motore mandrino:

Potenza per 30 minuti di lavorazione 26 KW Potenza in continuo 22 KW Coppia massima 465 Nm

TORRETTA:

Numero posizioni 16 MAZAK VDI Metodo di bloccaggio portautensili Dimensione stelo utensile di tornitura esterna 20x20 mm Lunghezza max. stelo tornitura esterna 150 mm Diametro max. stelo del bareno 32 mm Velocità di rotazione mandrino di fresatura 4.500 giri/min

Potenza per 10 minuti di lavorazione 5.5 KW

CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE

Diametro autocentrante 200 mm

CONTROPUNTA

Corsa del corpo 550 mm Cono morse n. 5 Massima forza di spinta 700 KGF

ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA:

5 kg/cm² Pressione 100 lit/min Portata

DIMENSIONE DELLA MACCHINA

2.665 mm Lunghezza Larghezza 2.058 mm Altezza 1.860 mm Peso 5.300 kg



COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico Mazatrol MATRIX NEXUS II
Torretta 16 posizioni a tamburo
Presetting automatico (Tool Eye)
Rilevatore sovraccarico motore
Refrigerante alta pressione 15bar 20L/min
Convogliatore trucioli laterale a tappeto Mayfran
Ciclo di foratura con scarico automatico sensitivo
Modello macchina 3D in formato IGES
Conversione linguaggio da Mazatrol a EIA/ISO

ANNO: 2014
STATO MACCHINA: OTTIMO
DISPONIBILITA': Gennaio 2020
VALIDITA' OFFERTA: Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.



Ramella Macchine Utensili S.r.l.

RAMELLA MACCHINE UTENSILI SBJ., VIA TRECATE, 13/L – 28068 ROMENTINO (NO) TEL. 0321 53294 FAX 0321 1672157